

TEKNISK BESKRIVELSE

RSB 60, 100 og 120 liter



GODKJENNINGER



Ståltype:

1.4521

Sveisemetode:

TIG/MIG

Element AISI 316 L

1" 230 V 1 fas

Secur Sikkerhetsventil Type SVA

Anslutning: 15 mm x 1/2" innvendig rørgjenge

Avtappingsplugg: 3/8"

Materiale: Avsinkningsbestandig messing

Aquatemp Toppventil Type UM15

Anslutning: 15 mm klemringskobling

Materiale: Avsinkingsbestandig messing

Therm-o-Disk Termostat Type 300014

Stillbar 65-95 grader,

fabrikkinnstilt på 75 grader

Isolasjon:

50 mm Glava-matte B 39

Ytterkledning

PVC-pose

Skål

Plast ABS

El-boksen er sprutsikker og godkjent for IP klasse 44.

TYPE / LITER	PASSER FOR	BxDxH / DiaxH (mm)	WATT	VEKT	M ³	NRF nummer
RSB/60	1-2 personer	Ø410x610	2000	13 kg	0.13 m ³	802 51 74
RSB/100	2-3 personer	Ø530x610	2000	18 kg	0.27 m ³	802 51 83
RSB/120	3 personer	Ø530x670	2000	20 kg	0.27 m ³	802 51 92
		Inkl. ventil	Standard wattstyrke			