



PRESSALIT®

Pressalit Cera+ 616
Toiletsæde med soft close inkl. universalbeslag i rustfrit stål.
Føres kun i Norge.

Funktioner

Soft close

Varenummer

616000-BZ8999
NRF:6190081
EAN:5708590284736

Enkelhed og elegance kendetegner designet i Cera+. Toiletsædets bløde, afrundede kanter og soft close mekanisme får form og funktion til at gå hånd i hånd. Designet specielt til Ifö Cera.




Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Cera+", art. nr. 616 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BZ8 universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 125-220 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- passer på Ifö Cera/Ceranova samt V&B Scangrasia
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2007



Pressalit Cera+ 616
Toiletsæde med soft close inkl. universalbeslag i rustfrit stål.
Føres kun i Norge.

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>
Maksimal belastning	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,613 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x70 mm
Vægt emballeret	3,03 kg
Mål pr. kolli	500x400x368 mm
Vægt pr. kolli	15,15 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>
Garanti	<p>Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>



PRESSALIT®

Pressalit Cera+ 616
Toiletsæde med soft close inkl. universalbeslag i rustfrit stål.
Føres kun i Norge.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®