

Pressalit Raja 430
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. universal beslag i rustfrit stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varenummer

430000-BM5999
VVS: 615023000
NRF: 6190861
RSK: 7904446
EAN: 5708590218366



Vores designer lod sig inspirere af rokken (hele dén fiske-familie hedder Raja til fornavn - på latin) og som sit forbillede har Raja-sædet store, flot svungne former. Den unikke form og grandiose dimensionering gør, at sædet nærmest svæver over toiletskålen. Det ser godt ud - og det betyder, at Raja passer til stort set alle toiletskåle. Sædet har soft close og lift-off funktion for let rengøring.




Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Raja", art. nr. 430 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BM5 universalbeslag til lift-off i rustfrit stål.

- indbygget soft close funktion
- centerafstand: 105-185 mm
- belastning - ringsæde 300 kg
- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2003

Pressalit Raja 430
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. universal beslag i rustfrit stål

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>
Maksimal belastning	Belastning - ringsæde 300 kg
Vægt	3,24 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	524x428x82 mm
Vægt emballeret	3,84 kg
Vægt pr. kolli	3,84 kg
Antal pr. kolli	1
Kolli pr. palle	40
Antal pr. palle	40
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.
Garanti	<p>Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabriktionsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

Pressalit Raja 430
Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. universal beslag i rustfrit
stål



www.pressalit.com
