

Pressalit T Soft 742
Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Soft close

Varenummer

742000-D14999
NRF:6190128
RSK:7904483
EAN:5708590297927

T Soft er en lydløs og blid fornøjelse, for med indbygget soft close lander toiletsædet sagte på toilettet. Designet er et klassisk Pressalit design med en fuldendt finish, der gør T Soft til en ekstra bruger- og rengøringsvenlig fornøjelse.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "T Soft", art. nr. 742 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D14/D02/BZ5 beslag i rustfrit stål.

- centerafstand: D14/D02: 133 - 218 mm, BZ5: 155 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2010

Pressalit T Soft 742
Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	<p>Toiletsæde: Materialet er i gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>Buffere: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>Beslag: Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning: krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.</p>
Vægt (kg)	2,625
Mål pr. stk. (emballeret)	496x391x85 mm
Vægt emballeret (kg)	3,05
Mål pr. kolli	505x400x425 mm
Vægt pr. kolli (kg)	15,25
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>
Garanti	<p>Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

Pressalit T Soft 742
Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål



www.pressalit.com
