

## FDV-DOKUMENT FOR VANGE SPEIL

MODELLNAVN	VANGE speil med lysramme og kvit/svart kant
LEVERANDØR	LINN BAD AS
TELEFON / EPOST	57 69 80 00 / post@linnbad.no
NETTSIDE	www.linnbad.no

BRUK / INSTALLASJON	VANGE speil er berekna til innandørs bruk. Alle elektriske komponentar skal installerast av godkjent elektrikar. Leverast med beslag for oppheng (to mothaker som skrus på vegg – sjå monteringsanvisning)
TEKNISKE DATA	Breidde: 60 cm – 80 cm – 100 cm – 120 cm – 160 cm Høgde: 70 cm Djupne: 3,2 cm Vekt: 6,5kg – 8kg – 10kg – 12kg – 15,5kg  IP44 for godkjent bruk i våtrom. CE-merka.  Effekt: 25W (60 cm) 29W (80 cm) 33W (100 cm) 36W (120 cm) 44W (160 cm) Spenning: 12V Fargestyrkje: 3000K Fargegjengiving (RA): 83 Dimmer i knapp på speilflate  Speilet har innebygde LED-diodar (120 per meter) som følgjer industristandarden. Estimerte brukstid med optimalt lys er 30.000 timar. Brukstid er 50.000 timar før lysutbyttet er 70%. Lysutbyttet vil etter dette gå ned gradvis, men levetid kan likevel være så lenge som 100.000 timar.
BESTANDDELER	4 mm speilflate. Sandblåste lysfelt (10 mm) som følgjer kanten rundt speilet med innebygde LED-diodar. Pulverlakkert ramme i aluminium.

VEDLIKEHALD	Me anbefaler reingjering med vaskemiddel for hushaldningsbruk. Vatn og såperestar tørkast av med ein gong. <b>Unngå reingjeringsmiddel med skureeffekt, eller innehaldande løysemiddel. Til dømes må syrer, acetone, kloring og ammoniakk ikkje brukast.</b>
AVFALLS- HANDTERING	Produktet og emballasje leverast på godkjent mottak for resirkulering.
ANNA	Følg produktets brukarmanual med råd for installasjon.

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!