

## FDV DOKUMENT FOR SELMA HØGSKAP

MODELLNAVN	SELMA HØGSKAP 40 CM M 1 DØR
LEVERANDØR	LINN BAD AS
TELEFON / EPOST	57 69 80 00 / post@linnbad.no
NETTSIDE	www.linnbad.no

BRUK / INSTALLASJON	SELMA høgskap er berekna til innandørs bruk. Bruk alltid godkjent fagmann for montering av SELMA høgskap																				
TEKNISKE DATA	EMMA HØGSKAP 40 CM M 1 DØR B = 40 CM H = 174 CM D = 45, 7 CM Vekt: 48kg – 51kg – 68kg alt etter konfigurasjon. Fargar Eikefiner / Svartlakkert eikefiner ( S9000 – N )																				
BESTANDDELER	SELMA skrog og front er i eikefiner med kjerne av spon.  Lakk brukt til SELMA er av merket Sherwin Williams. 220 g syreherdende lakk pr. m <sup>2</sup> fordelt slik:  <table data-bbox="462 851 1069 1008"> <tr> <td>Klar lakk:</td> <td></td> <td>Sort lakk:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DM394 lakk</td> <td>78 %</td> <td>DM394 lakk</td> <td>70 %</td> </tr> <tr> <td>DV309 herder</td> <td>12 %</td> <td>DV309 herder</td> <td>12 %</td> </tr> <tr> <td>DT890 fortynner</td> <td>20 %</td> <td>DT890 fortynner</td> <td>18 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>K0510 tonepasta</td> <td>10 % ( kun svart )</td> </tr> </table> <p>SELMA Eik nyttar ein UV-absorberande lakk for å forsinke modning av treet. SELMA Eik vil med det bevare sitt ferske eikeuttrykk mykje lenger. Over årene vil SELMA, som med alt tre, modne og endre farge. Kor raskt dette skjer er avhengig av lysforholda på badet. Blir møbelet utsatt for sollys, vil modningen skje raskare og i tilfeller bleike treet. På bad med kunstig belysning vil møbelet langsamt over årene få ein varm, mørkare farge</p> <p>SELMA høgskap 40 cm m innvendige skuffer har integrerte skuffeskiner. Skuffene er med fullt uttrekk og demping som sikrar at skuffa lukkes mjukt og lydløst. Integrererte skuffeskiner er sjølvsmørjande, og treng ikkje å etteroljast. Skuffene har med fulluttrekk, og sider i 5 mm herda glas og stål. Dør har hengsler med integrert demping. Høgskap 40 cm m 5 hyller har 2 hyller i 5 mm herda glas, og 3 hyller i melaminbelagt spon. Hyller i dør er lakkert stål.</p>	Klar lakk:		Sort lakk:		DM394 lakk	78 %	DM394 lakk	70 %	DV309 herder	12 %	DV309 herder	12 %	DT890 fortynner	20 %	DT890 fortynner	18 %			K0510 tonepasta	10 % ( kun svart )
Klar lakk:		Sort lakk:																			
DM394 lakk	78 %	DM394 lakk	70 %																		
DV309 herder	12 %	DV309 herder	12 %																		
DT890 fortynner	20 %	DT890 fortynner	18 %																		
		K0510 tonepasta	10 % ( kun svart )																		

VEDLIKEHALD	MASSIVT TRE/FINÉR: Vanleg reingjering: Overflata reingjerast med ein rein, tørr klut. Flekkar som ikkje let seg fjerne ved denne måten reingjerast med godt vridd klut med såpevatn. Etterpå tørkast overflata av med ein tørr klut. Det må ikkje brukast slipande midlar som skurepulver, nylonvask eller stålull. <b>Unngå: Reingjeringsmiddel med skureeffekt, eller innehaldande løysemiddel. Syrer, aceton, klor og ammoniakk må ikkje brukast!</b> Våre skrog og frontar er vannbestandige, og produsert for å forhindre vatninntrenging. Dette betyr <i>ikkje</i> at møbelet er vanntett. Møblane toler ikkje å stå i vatn – tørk av vatn så det ikkje blir liggande over tid.
AVFALLS- HANDTERING	Produktet og emballasje leverast på godkjent mottak for resirkulering
ANNA	Følg produktets brukarmanual med komplett veiledning for installasjon.

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!