

INR

ICONIC
NORDIC
ROOMS
INR Norge AS
Fjordgaten 13A
3125 Tønsberg
Tel: 3333 0200

FDV dokument**INR BRIC dusjkabinetter****Omfatter; BRIC modell 2-5**

PRODUKTINFORMASJON

Herdet sikkerhetsglass (S-EN-12150-2). Front i 6 mm glass, og bakvegger i 6 mm mattmønstret glass.

Profilen i hvitlakkert aluminium.

Hjulsett for dører er produsert i, aluminium, og kulelager i rustfritt stål

Hengsler for modeller med svingdører er i aluminium.

Tetningslister i PVC-plast.

Skruer i rustfritt, syrefast stål.

Bunn i kompositt (støpemarmor), bestående av 80% mineralpulver og 20% polyesterbasert bindemiddel og farge. Karet er belagt med polyesterbasert gelcoat, med en tykkelse på ca 0,6 mm. Bena på dusjkaret består av aluminium, forsinket stål og plast.

Avløpssett i PVC-plast og rustfritt stål, gummipakninger.

Håndtak i aluminium, skruer i rustfritt stål, pakninger av plast.

Spesifikke produktfakta BRIC dusjkabinett (kan variere fra modell til modell):

Integrert 2-veis termostat dusjbatteri med skoldesperre.

PEX-slangor med metallarmering som tilførsel til dusjhode/hånddusj, koblinger i rustfritt stål.

Hånddusj i forkrommet plast, metallarmert dusjslange, koblinger i forkrommet messing.

Takdusj i plast, forkrommet messing og rustfritt stål.

Dusjsett i forkrommet stål/messing og plast.



Generelt om herdet glass

Alle våre glass er herdet, noe som gjør dem betydelig sterkere enn vanlig glass. Herdingen gjør glasset ca. åtte ganger sterkere enn vanlig glass, og om uheldet skulle være ute og glasset går i stykker, så granulerer glasset og danner små, butte biter i stedet for skarpe glasskår. Alle dusjveggene er CE-merket. Glassene vi bruker, produseres i Småland og herdes i en spesiell ovn der de først varmes raskt opp til ca. 800 °C før de kjøles ned. Herdingen gir glasset en spesiell overflatespenning, og etter herdingen er det ikke mulig å skjære eller tilpasse glasset uten at det granulerer. Derfor må glasset skjæres i eksakte mål og hulltaking for grep eller håndtak må gjøres før herdingen.

Selv om herdet glass er svært solid skal det behandles som om det er glass. Svake punkter er hjørner og kanter, og man skal derfor aldri sette ubeskyttet glass ned på gulvet. Får man en skade i glasset i form av et skår eller en sprekk, så må glasset erstattes. Slike småskader kan utvikle seg over tid, og glasset kan granulere ved bruk.

Installasjon

Produktet skal installeres som beskrevet i monteringsveiledningen. Om produktet installeres eller brukes på andre måter enn beregnet, kan det påvirke garantien. Vi anbefaler bruk av profesjonell installatør.



Rengjøring

Rengjøres med vanlige rengjøringsmidler til bad, men vær nøye med å lese produsentens anbefalinger på svært sterke produkter. Skulle glassene være svært tilsmusset av f eks kalk, kan vi i stedet anbefale eddikbaserte rengjøringsprodukter, eller vanlig husholdningseddik som varmes opp til 50° og gnis på flekkene. La virke i noen minutter og skyll av. Vær forsiktig med rengjøringssvamper, rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, og syrebaserte rengjøringsmidler. Disse kan gi stygge riper/skader i glass, på profiler og lakkerte flater, og polerte detaljer.

Vedlikehold

Om vanntrykket blir redusert, eller blandingsforholdet endret, må siler på tilførselsslanger og/eller termostaten renses (NB! Steng av vannet). Tettelister byttes ved behov, servicesett finnes. Dørhjul smøres ca 1 gang pr. år eller ved behov (Silikonbasert fett). Skader i dusjkarets overflate kan repareres med egne reparasjonssett, kontakt din forhandler.

Garanti

Kjøpsloven regulerer hvilke rettigheter du har som kjøper av nye produkter. Loven slår fast at du kan reklamere på såkalte mangler opptil 5 år etter at kjøpet fant sted.

Garantien omfatter

Produksjonsfeil og andre kjøpsrettslige mangler.

Garantien omfatter ikke

Skader som kan relateres til feil bruk, dårlig vedlikehold, feil montert produkt, eller bruksrelaterte slitasjeskader.

